

(1) PPS: R-4-230NA 菲利普斯比利时工厂生产 原厂正品 4270kg 可分批出售。

(2) PSU: GFL-4036-NAT 本色 1140KG PSU/GF30/PTFE SABIC

(3) PEI: 1010R-GN8D027 灰褐色 3包 75kg SABIC 生产

(4) PEI: CRS5001-1000 11kg GE

(5) POM/二硫化钼: MS-02 灰黑色 550kg 品质优良。 宝理

(6) POM : KFL-4412D-NAT 本白色 432kg POM+10%GF+PTFE SABIC/LNP

(8) 二硫化钼 PA66: A1S25M-0004 202.5KG 西班牙,

(9) 耐磨 PBT:WFL-4036-NAT 107KG SABIC/LNP PBT/PTFE

(10) 增韧性 POM: S9064 BLACK 14 4000KG 美国 TICONA 耐冲击性。黑色。(协企)

(11) 超级强韧 POM:S9364 NATURAL 158KG 美国 TICONA 超级耐冲击 强韧性

(13) 耐磨 PC: 300AR10TFE15 BLACK 800KG RTP PC/PTFE

(14) PES 粉末树脂: E2020P 65KG BASF 涂料涂层应用 溶剂熔释。

(15) TPEE: ARNITEL PM471 BLACK 45D 1140KG DSM 高端汽车安全气囊盖应用。

(17) PA66: J1/CF10/TF13/SI2 BLACK 187kg TLC PA66/CF/PTFE

(19) PEEK: LF100-10 NATURAL 366kg SABIC 50%GF 高硬度, 高刚性, 高强度, 耐高温。

(20) PEI: 6202-5601 485kg ,

(21) PA12/GF: AZM30 灰色 1000kg 30%GF ATO 法国阿托. (协企)

(22) PPS: A572M-BLACK 400KG. 20%GF, 耐低温,耐冲击碰撞。(协企) 新到的货物:

(3) PA66: ALCOM PA66 910/1 MO1 250kg ALBIS 二硫化钼尼龙

(4) PA66: ALCOM PA66 910/2654 GR10 700kg ALBIS 石墨尼龙

(5) PA66: A218V40 BK 500kg 罗地亚法国 40%GF 耐热级

(6) PA6: BG-50H BK 660KG EMS 美国 50%GF 耐热级

(7) PA6: B3EG8 BK 175kg 巴斯夫 40%GF 耐热级

(9) POM: CH-15 250kg 宝理 15%CF 碳纤维

(10) PA66: CF+GF35%	400KG	CP	碳纤与玻纤共增强 35%
(11) POM :RC300GK20 本色	375kg	CP	20%玻璃珠增强
(12) POM: M15HP 黑色	2000kg	TICONA	树脂 高刚性 通用级
(14) 导热 PC:EPC-8001	950kg	DIC	导热导电
(16) 防火 PBT: POCAN S7020 本色 000000	2125kg	朗盛	防火树脂 耐冲击 增韧性 抗紫外线 环保阻燃。性质同杜邦 ST830FRUV NC010.
(17) 防火 PBT: POCAN KU2-7402 黑色 901510	1300KG	朗盛	树脂防火, 与 310seo 一样
(18) 防火 PBT: BT-2230 黑色	2500kg	TOYOBO	30%GF.防火 v0 , 与 420seo, 3316 一样
(19) 防火 PBT: BT-2200-60 黑色	800kg	TOYOBO	与 310SEO,2016 性质一样。
(20) 碳纤维 PPS: 1399X	60kg	RTP	30-50%CF
(21) 铁氟龙尼龙 : PENTAMID B H TF25 NATURAL 自然本色, 1250kg, 它内含 25%特氟龙纤维, 具有极高拉伸强度, 极优秀的耐磨损效能, 弯曲模量高, 由德国 PENTAC 公司生产, 原厂原包装。			
(22) PPSU: 22000-WH6417 白色原料 苏威原厂原料 465kg 苏威包装。			
(23) PPS: 1140L4 SF3001 natural 475kg			
(24) POM+ptfe: natural 1300kg FDA 认证那种。			

(1) 加玻璃珠 PBT: 5151G 本色 日本东丽 1450 公斤 PBT+GB>40% (SO655 NC010)

(2)PA66 防火树脂: 3010N5-SL4 BK701 黑色 DSM 日本 2500 公斤 pa66-FR V-0, 无卤无溴, v-0。

(3) PC+GF+PTFE: DFL4034-BK8115 1500KG Poiykemi 20GF+PTFE

(4) 碳纤维 PPS: 30%CF 有 830KG,德国 ALBIS; LNP: OCL-4036 有 40KG; RTP:1399X ;50CF 有 25KG ; 1399X: 30CF,有 18KG . . .PEI: 4001-1100 27kg

(5) PEEK:90GL30 NAT 英国威格斯 45kg 有包装, peek/GF30.

(6) PES: RADEL A: A100 NT 有 25KG 高粘度 挤出应用; A301 NT 有 50KG 注塑级 。

(7) TPI 树脂: EXTEM XH1015-1000: 100KG, UH1016-1100: 50KG HDT: 260-270 c

(8) TPI 树脂: PL450 BK 85KG

(9) 超韧性尼龙: BC304 000000 德国朗盛 525 公斤 低温下还具超韧性。

(10) PE/PTFE: FL4530-NAT 931KG SABIC 润滑 耐磨 雪白。密封及耐磨应用。

(11) POM: SX90Z BLK 与(UV90Z 同) 泰科纳 350KG 抗紫外线 高光泽。

(12) POM: M90SW NAT (与 C9021SW / SW-01 同) 泰科纳 970 公斤 耐磨损级, 消音。

(13) PC/PBT 树脂: 1731-BK7001 325KG XENOV

(14) 碳纤维 peek: LC1006 BK 有 182KG ; LC006 NAT 有 8KG ;

(1)碳纤维 PES:	E2010C6	BLACK	BASF	2000kg	PES/CF30
(2)PES/GF/PTFE:	SGF2030	BLACK	三井	5700kg	PES/GF/PTFE
(4)PPS/PTFE:	OX90351-NAT	NATURAL	SABIC/GZ	700kg	PPS/GF/PTFE
(5)POM:	511P/520MP	BN013A/BK010	DUPONT	325kg	
(6)PA66:	FR70M30V0 BK010	BLACK	DUPONT	3800kg	MD/FR-V0
(7)PA46/PTFE:	ALCOM 920/1 PTFE15	BK0002	ALBIS	450kg	PA46/PTFE15
(8)PA66/二硫化钼:	MOS2	BLACK	DUPONT	950kg	PA66/MOS2
(9)LCP:	A430-NAT	NATURAL	TICONA	1750kg	LCP/PTFE25
(10)PET/CF:	VCF2020	BLACK	GE/LNP	6300kg	PET/CF20
(11)PET/GF/FR:	RE9078 BK507	BLACK	DUPONT	260kg	
(12)PET/GF/FR:	RE19051 BK507	BLACK	DUPONT	20kg	
(13)PET/GF/FR:	5402SE	BLACK	钟渊	2000kg	与 FR940 一样, PET/GF40/FRV0
(14)抗静电 PVDF 氟料:	PVDF 1401-ESD	BLACK	美国 AUS	100kg	导电抗静电应用
(15)碳纤维 POM:	CH20 副牌	BLACK	JAPAN	3300kg	POM/CF20
(16)碳纤维 PPA:	lubricomp UX	BLACK	SABIC/LNP	500kg	导电 耐磨应用
(17)PPA/GF/FR:	UX06032-BK	BLACK	SABIC/LNP	415kg	加纤防火

(20)耐磨 PA66:	TSG-30/4 LF15	NATURAL	EMS	3500kg	PA66/30GF/PTFE
(21)加纤 TPU:	59300 30%GF	NATURAL	路博润	100kg	GF30%
(22)碳纤维 TPU:	15%CF	BLACK	ALBIS	700kg	15%CF
(23)POM/MOS2:	C9021M	BLACK	TICONA	1600kg	POM/MOS2
(24)POM:	C9021K	NATURAL	TICONA	194kg	
(25) 纳米碳管导电 POM:	N2320C	BLACK	BASF	14000kg	导电抗静电 5~6 次方，质量优良。导电稳定。
(26)POM:	EC140XF	BLACK	TICONA	475kg	
(27)POM:	KS003AI-BK	BLACK	SABIC	1000kg	不锈钢金属纤维增强。屏蔽应用。
(28)POM:	含特氟龙 副牌	本色	TICONA	1250kg	圆颗粒、
(29)POM:	10%~15%PTFE 副牌	本色	TICONA	800KG	
(30)POM:	KL4020-NAT	SABIC		28KG	
(31)POM:	KL4540-BK	SABIC		125KG	
(32)POM:	AT000/18T2S	BLACK	POLYONE	700kg	
(33)POM:	800-15T/2S	BLACK	RTP	150kg	
(35)POM:	500AF(RG)	咖啡色		270kg	
(35)POM:	500MP NC010		DUPONT	50kg	
(36)PA66:	RAL-4022-NAT	NATURAL	SABIC	20kg	
(37)PA66:	RAL-4023-NAT	NATURAL	SABIC	500kg	
(38)PA66:	RA-1004-NAT	NATURAL	SABIC	600KG	

(39)PA66:	R-91907-NAT	NATRUAL	SABIC	300KG	
(40)LCP 树脂:	VN127-NAT	NATURAL	JAPAN	50kg	
(41)PC-HT:	APEC 1800-BK 副牌	black	Germany	425kg	
(42)POM/SF:	CF801/CF802 副牌	NATURAL	TICONA	1500kg	含金属纤维
(46)导电 PA66:	RX	BLACK	SABIC	400kg	GF 导电 3
(47)PA12/CF:	CF15	NATURAL	Germany	1000kg	碳纤维增强, 耐磨, 永久抗静电 4, 运动器材齿轮, 医疗器械。高硬度外护套等等,
(48)PA66 :	ZEN135	BLACK	JAPAN	2300kg	含不锈钢纤维增强, 导电屏蔽应用。
(49)PA/ABS:	EAG423	BLACK	JAPAN	1600kg	CF30
(50)导电 pei 树脂:	2199X	black	RTP	150kg	树脂导电, 表面光滑。3-4 次方。
(51)POM:	C9021TF	NATURAL	TICONA	275kg	正品
(52)pOM:	UV25Z	NAT	TICONA	1000KG	抗紫外线 高黏度
(53)UHMWPE:	L3000-8B/L5000-8B/L8000-20	包装破损料	NATURAL	日本三井 约 1500kg	超高分子量聚乙烯
(54)UHMWPE:	L5000-J	黑色	日本三井	约 600kg	超高分子量聚乙烯, 黑色
(55)UHMWPE:	L4640T-3/L4640T-4		NATURAL	三井 3000kg	经改性超高分子量聚乙烯
(56)UHMWPE:	L3000/L3000-8BJ/L4000-8B		NATURAL	三井 75/225/50kg	超高分子量聚乙烯
(3) PPO:	ZL003-BK8950(ZL-4030)	BLACK	SABIC 美国	约 2700kg	ppo/ptfe15
(5)PBT :	WFL4036/4034/4536	NATURAL	SABIC 美国	约 350kg	gf/ptfe
(6)ETFE 氟塑料:	DYNEON E-14660	NATURAL	3M	50kg	ETFE
(7)THV 氟塑料 :	DYNEON THV 500G	NATURAL	3M	255kg	THV 高透明 柔软性
(8)加玻纤氟塑料 PFA:	4X08423, 4X02424	NATURAL	SABIC	150kg	玻璃纤维增强
(9)TPEE:	HTR4275-BK316	BLACK	Dupont 杜邦	525kg	55D 高粘度 最优性能平衡性, 挤出吹塑。
(10)TPEE:	HTR8341C-BK320	BLACK	Dupont 杜邦	625kg	40D 高粘度

(11) FEP 氟料:	TE9839	MFR: 23	DUPONT 杜邦	50kg	透明
(12) 碳纤维 PA66:	NN-40CF/000 NH FRV0	NATURAL	CTI	950kg	40CF/防火.
(13)碳纤维 PA612:	285D	NATURAL	RTP	475kg	30CF
(13)碳纤维 PA66:	CF30/VO	BLACK	TORAY	3000kg	30CF,电阻系数 500 欧姆
(14)peek:	Lubricomp LFL-4036	NATURAL	SABIC	372kg	peek/GF30/PTFE15
(17)peek:	LC1006	BLACK	LNP	190kg	peek/CF30
(18)peek:	LF1002	GRY 灰色	LNP	100kg	peek/GF10
(19)peek:	150GL30	NATURAL	RTP	207kg	peek/GF30
(20) PPSU :	R-5100 骨白色	10500kg	美国进口颗粒		
(21) PPSU:	P3010MR 白色	巴斯夫	650kg		
(22) PPSU :	P3010 黑色	巴斯夫	125kg		
(22) PPSU:	P3010 透明	巴斯夫	60kg		
(22) PPSU;	R-5100 GY1037	苏威	25kg		
(23)碳纤维 pei:	ccc-9930 black	新加坡联合特种塑料	2000kg	PEI+30CF.	
(24)碳纤维 pei:	EE005 BLACK		640kg	PEI/CF.	
(25)碳纤维 pei:	JD7201-7701 BLACK	SABIC	180kg	PEI/CF20	
(29)PEI:	2110-8310 淡灰色	SABIC	645kg	10%GF。高流动，	有材料质量证明书提供。
(30)PEI:	2100-7320	SABIC	100kg	10%GF.标准.	
(31)PEI :	1010-GY4E472T 茶绿色，透明透光	SABIC	175kg	树脂	
(31)PEI:	1000-8140/8975 等浅灰色，灰色，白色	SABIC	150kg	树脂	
(33)PEI:	1010-21021 蓝色	SABIC	100kg	高流动	
(34)PEI:	2300-7301	SABIC	25kg	30%GF	